

FICHTA TÉCNICA ANTRACITA FILTRANTE

DESCRIPCIÓN GENERAL

Antracita filtrante previamente lavada para ser utilizada como lecho filtrante en procesos de limpieza de agua, agua de mar, y electrolitos.

ENVASE: Presentación en maxisaco de 1 ton sobre pallet con film y zunchos.

CARACTERÍSTICAS:

PRODUCTO:	ANTRACITA
CENIZAS:	5,5-8,0%.
HUMEDAD:	< 6,5 %.
MATERIA VOLATIL:	< 3%.
DUREZA:	4 – 5 MHO
SOLUBILIDAD EN HCl diluido:	0,1 %
SOLUBILIDAD EN NaOH diluido:	0,1 %
COLOR:	Negro brillante
DENSIDAD APARENTE:	810-920 kg/m ³
GRANULOMETRÍA:	0,8-0,9 mm

Distribución de tamaños:

>3,00 mm:	3,60%
< 0,80 mm:	3,10%
Rango 0,80-3,00 mm:	93,70%

CONTACTO:

Daniel Toro Tello
Account Lead Specialty Mining Chemicals Chile
POCHTECA Chile S.A.
Celular: +56 9 6919 2363
E-Mail: dtorot@pochteca.net